

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street workout Zestaw 11 *Street workout standard*

nr kat.: **FTE/SWN11**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Ławka skośna x2
2. Worek bokserski x2
3. Poręcze x1
4. Poręcze niskie x1
5. Poręcze do słupa podwójne x1
6. Poprzeczka z kółkami x2
7. Drążek z liną x2
8. Drążek poziomy x6
9. Drabinka pozioma x3
10. Poręcze ze slalomem x1
11. Poręcze z mostkiem x1
12. Drabinka pionowa x3
13. Drążek z uchwytami x1
14. Drążek z uchwytami zygzak x1

Widok (1)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia: 3.1 m

Długość urządzenia: 10.966 m

Długość strefy bezpieczeństwa: 14.966 m

Szerokość urządzenia: 13.86 m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: 17.86 m

Opis:

Zestaw 11 z serii Street workout, to urządzenie przeznaczone do tworzenia siłowni plenerowych, wzmacniające mięśnie ramion, nóg, pasa, brzucha, pleców i klatki piersiowej. Poprawia wydolność krążeniowo-oddechową. Ćwiczenia na Zestawie 11 wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, wzmacniają siłę mięśniową obręczy barkowej i ramion, aktywizuje mięśnie brzusznej strony klatki piersiowej. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń w zwisie. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: żółty, pomarańczowy, granatowy.

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Słupy pionowe streetworkout - Słupy pionowe o przekroju kwadratowym: 80 x 80 mm, grubość ścianki 4 mm. Konstrukcje galwanizowane oraz malowane proszkowo.

Rury poziome koliste - streetworkout - Rury poziome koliste:- do drążków: 33,7 mm, grubość ścianki 3,2 mm;- do poręczy: 42,4 mm, grubość ścianki 3,2 mm;Elementy w wersji standard - ocynkowane (opcja dodatkowa - malowanie

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street workout Zestaw II *Street workout standard*nr kat.: **FTE/SWN11**

Strona 2 z 2

proszkowe - za dopłatą).

Śruby i mocowania do słupa - Łączenie poszczególnych elementów za pomocą czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 3 mm.

Strona 2 z 2