

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Krasnal Śpioszek 2 *Standard*

nr kat.: **FR/SP-02**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 4 Wieże czworokątne
- 1 Dach jednospadowy
- 1 Dach czterospadowy
- 1 Dach dwuspadowy
- 1 Pomost z osłonami
- 1 Równoważnia
- 1 Pomost wiszący
- 1 Drabinka
- 1 Kopci grzbiet
- 1 Rura strażacka
- 1 Portal wspinaczkowy
- 1 Ścianka sprawnościowa
- 2 zjeżdżalnie krasnal
- 1 Drabinka A szczeblowo-wspinaczkowa
- 26 Okucia metalowe nogi w grunt

Widok (1)



Widok (2)



Widok z boku



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 77.7 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 3.5 m
Długość urządzenia: 7.33 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 9 m

Maksymalna wysokość upadku: 2 m
Szerokość urządzenia: 6.52 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 10.4 m

Opis:

Krasnal Śpioszek 2 wyposażony w cztery wieże, trzy pomosty, zjeżdżalnie oraz kilka elementów sprawnościowych wspiera rozwój takich funkcji ruchowych jak wspinanie, zawisanie, wchodzenie, pełzanie, przeprawianie się oraz ześlizgiwanie. Przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla 18-ki dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno bezrdzeniowe - Drewno bezrdzeniowe o profilu kwadratowym 95 x 95 mm, zabezpieczone przed korozją impregnowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Wypełnienia HPL - Płyty boczne, zabezpieczenia, daszki wykonane są z tworzywa sztucznego HPL o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Krasnal Śpioszek 2 *Standard*nr kat.: **FR/SP-02**

Strona 2 z 2

Elementy stalowe malowane proszkowo - Elementy stalowe, takie jak słupy konstrukcyjne, szczeble, uchwyty, ramy, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej malowanej proszkowo.

Ślizg - Stal nierdzewna - Zjazd ślizgów został wykonany ze stali nierdzewnej.

Wypełnienia ślizgów HDPE - Wypełnienia ślizgów zostały wykonane z HDPE barwionego w masie.

Strona 2 z 2