

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Baszta 15 *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1115-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Baszta wysoka
- 1 Wieża z dachem kopertowym
- 1 Wieża z dachem dwuspadowym
- 1 Wieża z dachem trójkątnym
- 2 Platformy kwadratowe
- 1 Zjeżdżalnia długa
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Zjeżdżalnia 104
- 1 Pomost tunelowy
- 1 Pomost rurkowy
- 1 Pomost drabinkowy
- 1 Wejście spiralne
- 1 Wejście łukowe
- 9 Zabezpieczeń z aplikacją
- 2 Ścianki z aplikacją
- 5 Podestów trójkątnych
- 3 Podesty kwadratowe
- 4 Wejściówki
- 6 Stopni
- 2 Rurki nad zjeżdżalnią
- 23 Okucia metalowe w grunt (dotyczy tylko opcji Extra Plus)


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **90.5** m²
 Maksymalna wysokość upadku: **1.8** m
 Szerokość urządzenia: **9.64** m
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **13** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **52.5** mb
 Wysokość całkowita urządzenia: **3.97** m
 Długość urządzenia: **10.83** m
 Długość strefy bezpieczeństwa: **14.7** m

Opis:

Baszta 15 to największy zestaw serii Baszta. Jest to bardzo rozbudowane urządzenie zabawowe wspierające rozwój prawie wszystkich możliwych funkcji ruchowych dziecka takich jak wspinanie, ukrywanie, wchodzenie, przeprawę, zawisanie, pełzanie oraz ześlizgiwanie się. Podstawę konstrukcyjną stanowią cztery wieże, dwie wysokie i jedna średniej wysokości i jedna mała. Zestaw wyposażono w zjeżdżalnię długą, głęboką oraz dla maluchów, pomost tunelowy, pomost rurkowy, wejście spiralne i łukowe oraz wypełnienia z aplikacjami.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Baszta 15 Metal Plus

nr kat.: FF/1115-MP

Strona 2 z 2

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2