

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Podciąg nóg *Fitness*

nr kat.: **LM/4407**

Strona 1 z 1


Skład zestawu:

1 Podciąg nóg


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **8.5** m²

Wysokość całkowita urządzenia: **1.83** m

Długość urządzenia: **1.1** m

Długość strefy bezpieczeństwa: **2.54** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **11.5** mb

Szerokość urządzenia: **0.73** m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.73** m

Opis:

Podciąg nóg to prosta i funkcjonalna propozycja spośród urządzeń siłowni zewnętrznej. Angażuje sporą część środkowych i górnych partii mięśniowych. Należą do nich ramiona, plecy, grzbiet, biodra (zwłaszcza pośladki), nogi i brzuch. Trening ma charakter ogólnorozwojowy. Trening nie jest bez znaczenia dla kondycji stawów. Pylon mocuje się do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Profil zamknięte - Główne elementy stalowe wykonane zostały z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2 mm. Do ich produkcji użyto stali S235.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostały farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

O cynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku ogniowego.

Strona 1 z 1