

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 150 Extra Plus ocynk

nr kat.: **FF/1202-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 wieża z dachem czterosпадowym
- 3 platformy
- 1 podest kwadratowy
- 1 zjeżdżalnia głęboka
- 1 rurka nad zjeżdżalnią
- 1 ścianka wspinaczkowa
- 2 nogi pomostu linowego
- 1 pomost linowy
- 1 przepłotnia linowa pajęczyna
- 1 pomost z belką
- 1 wejście łukowe
- 1 rura strażacka
- 6 zabezpieczeń
- 2 wejściówki
- 3 stopnie
- 2 uchwyty krótkie
- 16 okuć metalowych w grunt


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 59.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.99 m
Szerokość urządzenia: 5.91 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 9.36 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 33 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.64 m
Długość urządzenia: 7.18 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 10.18 m

Opis:

Wieża z dachem dwuspadowym, przepłotnia pajęczyna, pomost linowy, pomost z belką, wejście łukowe, zjeżdżalnia głęboka oraz ścianka wspinaczkowa to podstawowe elementy wchodzące w skład Zestawu Quadro 150. Urządzenie wspiera m.in. rozwój takich funkcji ruchowych jak zawisanie, wspinanie, ześlizgiwanie oraz przeprawę. Przeznaczony jest do jednoczesnej zabawy dla 18-ki dzieci.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 150 *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/1202-EPZ**

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2