

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 1263 *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1263-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Podest kwadratowy
- Platforma 104Q
- 1 Podest kwadratowy - Wieża 104Q
- 1 Dach czterospadowy
- 1 Ścianka wspinaczkowa
- 1 Pomost linowy
- 1 Zjeżdżalnia 104
- 1 Rura strażacka
- 2 Wejściówki
- 2 Stopnie
- 1 Zabezpieczenie
- 1 Zabezpieczenie kółko i krzyż
- 8 Okuć metalowych w grunt


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 33 m²
Maksymalna wysokość upadku: 0.9 m
Szerokość urządzenia: 3.13 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.59 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 24 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.34 m
Długość urządzenia: 4.43 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.43 m

Opis:

Zestaw zabawowy Quadro 1263 jest w stanie pomieścić jednocześnie 15 bawiących się dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Zestaw umożliwi im rozwój umiejętności pokonywania przeszkód, dzięki zamontowanemu pomostowi linowemu, czy ściance wspinaczkowej. Umożliwi również kreatywną zabawę dzięki zabawce kółko i krzyż. Na poprawę sprawności fizycznej wpłyną stopnie prowadzące na podest, oraz rura strażacka.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 1263 Metal Plus

nr kat.: FF/1263-MP

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2