

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Piaskownica Hoop *Metal standard*


nr kat.: **AV/2001**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

Widok (1)


1. Piaskownica



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **32 m²**

Wysokość całkowita urządzenia: **0.37 m**

Długość urządzenia: **3.18 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **6.18 m**

Maksymalna wysokość upadku: **0.37 m**

Szerokość urządzenia: **3.58 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **6.58 m**

Opis:

Piaskownica Hoop to solidna konstrukcja ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Piaskownica jest w kształcie sześciokąta, posiada sześć szerokich i wygodnych siedzisk, które zapewnią przyjemną i bezpieczną zabawę wszystkim użytkownikom placu zabaw.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalo odporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Piaskownica Hoop *Metal standard*nr kat.: **AV/2001**

Strona 2 z 2

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2