Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 20 *Extra Plus ocynk*

nr kat.: **FF/1147-EPZ**

Skład zestawu:

1 Wieża z dachem kopertowym
1 Wieża z dachem dwuspadowym
1 Wieża z dachem trójkątnym
4 Platformy kwadratowe
2 Platformy trójkątne
1 Pomost rurkowy
1 Pomost tunelowy
1 Pomost drabinkowy
1 Zjeżdżalnia długa
1 Zjeżdżalnia głęboka
1 Zjeżdżalnia 104
2 Ścianki z aplikacją
3 Podesty kwadratowe
6 Wejściówek
9 Stopni
2 Rurki nad zjeżdżalnią
10 Zabezpieczeń z aplikacją
24 Okucia metalowe w grunt (tylko w opcji Extra Plus)


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**84.5** m^2	**Obwód strefy bezpieczeństwa:**	**46** mb
Maksymalna wysokość upadku:	**1.8** m	**Wysokość całkowita urządzenia:**	**3.79** m
Szerokość urządzenia:	**6.98** m	**Długość urządzenia:**	**12.39** m
Szerokość strefy bezpieczeństwa:	**10.48** m	**Długość strefy bezpieczeństwa:**	**16.39** m

Opis:

Wieża 20 to największy z oferowanych zestawów serii Wieża. Oferuje maksymalnie zróżnicowany zestaw funkcji dając przy tym możliwość jednoczesnej zabawy aż 33-ce dzieci. Wspiera rozwój takich funkcji ruchowych dziecka jak wspinanie, zawisanie, przeprawę, pełzanie, ukrywanie oraz ześlizgiwanie się.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez

Grupa Playtime Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 20 *Extra Plus ocynk*

nr kat.: **FF/1147-EPZ**

dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

grupa playtime

Grupa Playtime Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6

tel. 22 721 05 26

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl